

Extension d'étais 1M

1M extension

Fiche technique Technical Data Sheet

L'extension d'étais de 1M (3'-3") s'installe sur l'étais Modul-R pour prolonger sa hauteur. En étant boulonnés, les deux produits ne forment qu'une seule pièce. L'extension 1M doit être installée à l'extrémité de la base, non à l'extrémité de la vis d'ajustement.

The 1m (3'-3") jack extension is installed on the Modul-R jack to extend its length. Bolted together, the two products form one part. 1M extension must be installed at the base extremity, not on the screw extremity.



Grandeur disponible Available size	Poids approximatif Approximate weights
grandeur unique (one size)	5,44 kg / 12 lb



Hauteur totale Total length				3m + 1m 10' + 3,33'		4m + 1m 13,33' + 3,33'		5m + 1m 16,66' + 3,33'	
Métrique Metric		Impérial Imperial		kN	lb	kN	lb	kN	lb
2 800	mm	9,33	pied / ft	73,5	16 524				
3 000	mm	10,00	pied / ft	69,0	15 512				
3 200	mm	10,67	pied / ft	62,0	13 938				
3 400	mm	11,33	pied / ft	55,0	12 365				
3 600	mm	12,00	pied / ft	48,0	10 791				
3 800	mm	12,67	pied / ft	41,5	9 330	43,5	9 779		
4 000	mm	13,33	pied / ft	35,0	7 868	41,6	9 352		
4 200	mm	14,00	pied / ft			39,5	8 880		
4 400	mm	14,67	pied / ft			37,5	8 430		
4 600	mm	15,33	pied / ft			35,0	7 868		
4 800	mm	16,00	pied / ft			33,0	7 419	42,0	9 442
5 000	mm	16,67	pied / ft			31,0	6 969	38,8	8 723
5 200	mm	17,33	pied / ft					36,4	7 958
5 400	mm	18,00	pied / ft					32,7	7 351
5 600	mm	18,67	pied / ft					29,5	6 632
5 800	mm	19,33	pied / ft					26,8	6 025
6 000	mm	20,00	pied / ft					24,0	5 395

Facteur de sécurité de 3:1
Safety factor of 3:1

Pour référence seulement. Tout échafaudage/coffrage doit être calculé et inspecté par un ingénieur en règle.
For reference only. Scaffolding/formwork must be calculated and inspected by an engineer in good standing.